



Agradecemos imensamente por escolher a Jomadi para fazer parte do seu projeto! Ficamos felizes em saber que nossos produtos, feitos com todo cuidado, com material de alta qualidade, tecnologia de ponta e madeira seca, foram selecionados por você.

Para garantir que suas esquadrias mantenham a beleza e funcionalidade que você merece, preparamos este guia completo com instruções detalhadas sobre o recebimento, armazenamento e instalação.

A Jomadi estará sempre disponível para esclarecer qualquer dúvida, entre em contato com nossa equipe de vendas ou equipe técnica.



Recebimento:

Ao receber as esquadrias, confira se tudo está em ordem, incluindo os alizares, baguetes de vidro e possíveis avarias.



Armazenamento:

Armazene as esquadrias em local seco, ventilado e gradeado, empilhadas uma sobre a outra, sem contato com o piso e as paredes. Certifique que esteja bem calçada, sem desnível, para evitar empenos.



Proteção:

Impermeabilize as esquadrias com revestimento apropriado (duas demãos) antes da instalação, inclusive lados externos das bandeiras e dos batentes. Certifique-se que as esquadrias estejam bem protegidas de sol e chuva.

Instalação:

Contrate um profissional de carpintaria experiente para realizar os ajustes necessários nas esquadrias:

- Remover travas de segurança;
- Refilamento de folhas de abrir;
- Verificação de folhas de correr;
- Pré-corte de alizares;
- Instalação de ferragens;
- Verificar reforços adicionais principalmente em esquadrias de grandes dimensões;
- Em caso de dúvidas, o profissional contratado poderá contar com o suporte da assistência técnica da Jomadi, que estará sempre pronta para esclarecê-las.

Preparo da Alvenaria:

- Verifique se as paredes estão no prumo e no nível para garantir um enquadramento perfeito das esquadrias.
- Utilize preferencialmente dois ou três tacos de madeira ou parafusos para chumbar na alvenaria (nas verticais e horizontais) e posteriormente fixar as esquadrias.

Instalação com Espuma Expansiva

Para instalar esquadrias de madeira com espuma expansiva, deve-se preparar o vão, aplicar a espuma e finalizar o acabamento.

Preparação:

- Aplique uma demão de selador ou impermeabilizante em toda esquadria, inclusive toda parte que terão contato com alvenaria.
- Deixe o vão da parede 1,5 cm maior para cada lado da esquadria.
- Instale pregos como ancoragem para melhor fixação.

Aplicação:

- Agite a lata da espuma expansiva.
- Encaixe o tubo de aplicação à válvula.
- Limpe bem a superfície.
- Umedeça a área de aplicação.
- Aplique a espuma nas fendas entre o batente e a alvenaria.
- Preencha 35% do vão. Podendo variar com a dimensão e peso da esquadrias.

Acabamento:

- Após a secagem, retire o excesso de espuma com um estilete.
- Aplique massa corrida para finalizar o acabamento de esquadrias internas e PU para esquadrias externas, melhorando o estanqueamento.

APLICAÇÃO DE VERNIZ

Contrate um profissional especializado e verifique se o produto escolhido é apropriado ao ambiente e material.



Lixar a Madeira:

- Lixe a madeira para remover irregularidades, manchas e marcas.
- Retire todo o pó resultante do lixamento.
- Limpe a superfície da madeira.

Aplicação da Seladora

- Aplique uma seladora para fechar os poros da madeira e proteger da umidade.
- Espere a seladora secar completamente.
- O uso da seladora deve ser apropriado para o verniz escolhido, consultar as recomendações do fabricante.

Aplicação do Verniz

- Agite bem a lata do verniz.
- Aplique uma fina camada de verniz na madeira seguindo a direção dos veios.
- Espere o verniz secar completamente.
- Aplique uma segunda camada de verniz, se desejar.
- Proteja o verniz com uma camada de tinta de acabamento ou um selante.
- Recomendamos principalmente para esquadrias externas o uso de verniz a base de STAIN.
- A forma de aplicar pode variar por produto e marca escolhida, sempre verificar as recomendações do fabricante.

Garantia:

- A garantia das esquadrias chumbadas na massa é invalidada em caso de empeno.
- A empresa repõe apenas as mercadorias com defeito, não incluindo mão-de-obra ou produtos utilizados na instalação.
- Mercadorias com problemas de instalação não serão trocadas.

ESQUADRIAS
JOMADI
jomadi.com.br

@jomadiesquadrias

jomadi.com.br